



## Dane techniczne

### Informacje o produkcie

Rodzaj okapu wg kształtu	Kształt odwróconej litery t
Wykończenie	Czarny

### Wymiary

Szerokość	900.0
Wylot powietrza (średnica)	150

### Energy specifications

Typ wtyczki	Bez wtyczki
Roczne zużycie energii AEC	73.1
Klasa wyd. przepływu dynam.	B
Klasa efektywności oświetlenia	A
Klasa efekt. filtra p/tłuszcz.	C
Napięcie silnika	220-240V 50-60Hz
Rodzaj silnika	SP 800
Liczba silników	1

### Instalacja

Instalacja	Ściennej
------------	----------

### Parametry

Bieg	1
Wydajność [m <sup>3</sup> /h]	290.0
Maksymalne ciśnienie [Pa]	390.0
Moc silnika [W]	130.0
Głośność [db(A) re1pW]	50.0
Bieg	2
Wydajność [m <sup>3</sup> /h]	460.0
Maksymalne ciśnienie [Pa]	470.0
Moc silnika [W]	165.0
Głośność [db(A) re1pW]	59.0

Bieg	3
Wydajność [m3/h]	610.0
Maksymalne ciśnienie [Pa]	530.0
Moc silnika [W]	210.0
Głośność [db(A) re1pW]	66.0
Bieg	Intensywny
Wydajność [m3/h]	710.0
Maksymalne ciśnienie [Pa]	540.0
Moc silnika [W]	250.0
Głośność [db(A) re1pW]	69.0
<b>Cechy produktu</b>	
Czujnik jakości powietrza	Nie
Klasa energetyczna	B
<b>Dane identyfikacyjne</b>	
Marka	Franke
Linia	Format
<b>Cechy i funkcje produktu</b>	
Liczba lamp	2
Rodzaj oświetlenia	LED S1001 4000K
Pilot zdalnego sterowania	Nie
Silnik wodoodporny	Nie
Sterowanie	Przyciski
Liczba biegów	3+i
Ustawienia prędkości	Nie
Funkcja 24 h	Nie
Wyłącznik czasowy	Nie
Sensor self start	Nie
Wi-Fi	Nie
Typ filtra	Kasetowy
Typ filtra przeciwtłuszczowego	Stal szlachetna
Filtr węglowy	Nie